



United Chemicals

Teknik Bülten  
Ed. 1 Rev: Kasım 2020

# UNICAL SBW

Kireç giderme için dikarboksilik asitler karışımı

## Genel Özellikler

Görünüm	: Beyaz toz
Aktif Madde	: %96 ± 1
pH (%10 çözü.)	: 1,0 ± 0,5
İyon Yükü	: Anyonik

## Açıklamalar

**UNICAL SBW** kireç giderme amacıyla veya piklaj asidi olarak kullanılabilir. Tola kesitinden kirecin ve alkalinitenin hızlı ve homojen uzaklaştırılmasına yardımcı olur. **UNICAL SBW** şişme önleyici özelliğinden dolayı piklaj süresini ve ayrıca krom sepilme banyosunun daha iyi boşalmasını ve kromun kolajene bağlanmasını sağlar.

## Uygulama

Tavsiye edilen miktarlar tola ağırlığı üzerinden; koyun derilerinde %1,0 – 2,0; siğir vidalada ise %1,5 – 2,5'dur. Ayrıca piklajda koyun derilerinde %2,0 – 2,5 genel olarak yeterlidir.

## Ambalaj, Depolama ve Raf Ömrü

25 kg'lık torbalarda mevcuttur. Yerel mevzuatlara uygun şekilde depolayın. Kullanmadığınız takdirde kapağını kapatın. Kuru yerde muhafaza edin ve güneş ışığından koruyun. Raf ömrü, orijinal ambalajında saklandığı müddetçe 24 aydır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakın.