



United Chemicals

Teknik Bülten
Ed. 1 Rev: Kasım 2020

UNICHROME ALL

Alüminyum kompleks tuzu

Genel Özellikler

Görünüm	: Beyaz toz
Aktif Madde	: %96 ± 1
pH (%10 çözü.)	: 2,0 ± 0,5
lyon Yükü	: Katyonik

Açıklamalar

UNICHROME ALL ön-sepilemede ve retenajda kullanılır; krom tuzları ile birlikte uygulanır ise daha az krom kullanımı geçerlidir. **UNICHROME ALL**, sırcalı (ciltli) derilerde ince ve düzgün sırça eldesini sağlar; süet, nubuk ve kürk-süet gibi derilerde ise zımpara kalitesini yükseltir. Ayrıca, kürk-süet ve süet tipi derilerde daha açık ve beyaza yakın renk tonuna ulaşabilir. İşletilerde sentetik tanenlerin ve yağların; ayrıca üst boyama sonrası boyanın fiksasyonu için tercih edilir.

Uygulama

UNICHROME ALL kürk-süet işletisinde krom sepilemeden 60 dk. önce 1,0 – 2,0 g/l verilebilir. Diğer deri işletmelerinde tola ağırlığı üzerinden krom sepilemeden önce %2,0 – 3,0 yeterlidir. Retenajda, kuzu-süet için %1,0 – 3,0 ve %2,0 – 6,0 nubuk için tavsiye edilir. Üst boyama yapılan derilerde boyanın fiksasyonu için %0,5 – 1,0 yeterli sonuç verir.

Ambalaj, Depolama ve Raf Ömrü

25 kg'lık torbalarda mevcuttur. Yerel mevzuatlara uygun şekilde depolayın. Kullanmadığınız takdirde kapağını kapatın. Kuru yerde muhafaza edin ve güneş ışığından koruyun. Raf ömrü, orijinal ambalajında saklandığı müddetçe 24 aydır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakın.