



United Chemicals

Teknik Bülten
Ed. 1 Rev: Kasım 2020

UNICHROME PAC

Krom-Alüminyum kompleks tuzları ve sentetik tanen karışımı

Genel Özellikler

Görünüm	: Açık yeşil toz
Aktif Madde	: %95 ± 1
pH (%10 çöz.)	: 3,5 ± 0,5
lyon Yükü	: Katyonik

Açıklamalar

UNICHROME PAC, derinin etek gibi boşluklu bölgelerini doldurur, ince sırcalı ve oldukça yumuşak deri elde edilmesini sağlar. Retenaj uygulamasında deriye iyi dolgunluk kazandırır ve daha açık renkli sırça elde edilir. **UNICHROME PAC**, süet, nubuk ve kürk-süet gibi zımpara yapılacak deriler için tavsiye edilir; elde edilen süet havı ince ve sıkı bir yapıya sahip olur.

Uygulama

Ana sepiyi vermeden önce, piklaj veya sepilme banyosuna %2,0 – 4,0 verilir ve 60 dk. çevrilir. Ayrıca, kürk-süet retenajında 4,0 – 6,0 g/l; oğlak/kuzu-süette %4,0 – 8,0 ve koyun-giysilikte ise %2,0 – 4,0 tıraşlı deri ağırlığı üzerinden yeterlidir.

Ambalaj, Depolama ve Raf Ömrü

25 kg'lık torbalarda mevcuttur. Yerel mevzuatlara uygun şekilde depolayın. Kullanmadığınız takdirde kapağını kapatın. Kuru yerde muhafaza edin ve güneş ışığından koruyun. Raf ömrü, orijinal ambalajında saklandığı müddetçe 24 aydır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakın.