



United Chemicals

Teknik Bülten  
Ed. 1 Rev: Kasım 2020

# UNICHROME CS

Krom tuzları ve sentetik tanenler karışımı

## Genel Özellikler

Görünüm	: Açık yeşil toz
Aktif Madde	: %94 ± 1
pH (%10 çöz.)	: 4,5 ± 0,5
lyon Yükü	: Katyonik

## Açıklamalar

**UNICHROME CS** retenaj için tek başına veya diğer krom tuzları ile birlikte kullanılabilir. **UNICHROME CS**, daha sonra yapılacak olan boyamada, boyanın sıırçada ve deri kesitinde homojen dağılımına yardımcı olur; deriye yumuşaklık ve dolgunluk kazandırır. Ayrıca, açık renk tonlu deri üretimi için tavsiye edilir. **UNICHROME CS**, derinin haslık özelliklerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve mekanik strese dayanımı artırır.

## Uygulama

Derilerin piklajda 2 saat çevrilmesinden sonra, önce banyoya %2,0 – 6,0 **UNICHROME CS** verilir, daha sonra da normal krom sepilemeye geçilebilir. Retenajda ise traşlı deri ağırlığı üzerinden vidalada %2,0 – 4,0 ve kürk-süet üretiminde 4,0 – 8,0 g/l etkili ve yeterli sonuç verir.

## Ambalaj, Depolama ve Raf Ömrü

25 kg'lık torbalarda mevcuttur. Yerel mevzuatlara uygun şekilde depolayın. Kullanmadığınız takdirde kapağını kapatın. Kuru yerde muhafaza edin ve güneş ışığından koruyun. Raf ömrü, orijinal ambalajında saklandığı müddetçe 24 aydır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakın.